

SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY

Speziell auf den SpeedBond-Hochleistungsklebstoff abgestimmt und beschleunigt deutlich die Aushärtung des Klebstoffes.

EINSATZBEREICHE:

Beschleunigt deutlich die Aushärtung des Klebstoffes.

EIGENSCHAFTEN:

- leicht aufzutragen
- farblos

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Wasserstoffgemisch
Farbe	transparent
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Aktivatorspray vor dem Verkleben: Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aktivatorspray im Abstand von ca. 20 cm einseitig auftragen und anschließend den SpeedBond Hochleistungsklebstoff auf die weitere, nicht vorbehandelte Oberfläche aufbringen. Danach beide Teile schnell zusammenfügen und den Klebstoff aushärten lassen. Durch Speedbond Filler kann die Reparaturstelle zusätzlich verstärkt werden.

Aktivatorspray nach dem Verkleben: Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aktivatorspray im Abstand von ca. 20 cm nach der Verklebung auf den seitlich ausgetretenen, flüssigen Klebstoff sprühen. Somit härtet der Klebstoff extrem schnell aus.

Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 93515

SpeedBond
Aktivator-Spray
150 ml