

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

Magnatec-Technologie

Beschreibung

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 ist ein Leichtlaufmotorenöl mit HC-Synthese. Die Formulierung dieses Motorenöles basiert auf speziellen Molekularstrukturen, die polare Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft an dem im Motor befindlichen Metallbauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare Grenzschicht an den Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start erheblich besser vor Verschleiß schützt, als mit herkömmlichen Motorenölen. Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 ist in PKW-Motoren, mit oder ohne Aufladung, einsetzbar.

Vorteile

Die speziellen Molekularstrukturen von Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 sind immer dann zur Stelle, wenn's drauf ankommt und schützen sicher vor Verschleiß, schon in der kritischen Start- und Warmlaufphase. Castrol Magnatec - Sicherer Schutz direkt nach dem Start.

Spezielle Molekularstrukturen:

- haften im Gegensatz zu anderen Ölen an den Oberflächen kritischer Motorenteile
- kombiniert mit hochwertigen HC-Grundölen sorgen für überlegenen Schutz - sowohl bei extrem hohen Temperaturen wie auch beim Kaltstart

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Magnatec 10W-40 B4
Dichte 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8623
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viskosität CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	155
Pour Point	ASTM D97	°C	-33
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.96

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Freigabe 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at