

Syntrans Multivehicle 75W-90

Schaltgetriebeöl

Beschreibung

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 ist ein vollsynthetisches Schaltgetriebeöl, welches in den meisten Schaltgetrieben eingesetzt werden kann die eine API GL-4 Spezifikation vorgeschrieben haben. Die niedrige Tieftemperaturviskosität ermöglicht eine sehr gute Schaltbarkeit bei tiefen Temperaturen.

Vorteile

- Sehr gute Synchronisierungsleistung bietet längere Lebensdauer der Materialien und höheren Schaltkomfort.
- Niedrige Tieftemperaturviskosität führt zu guter Schaltbarkeit bei tiefen Temperaturen.
- Hohe Scherstabilität gewährleistet gleichbleibende Viskosität und Geräuschminimierung.
- Ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität hält das Getriebe sauber und führt zu längerer Lebensdauer.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Syntrans Multivehicle 75W-90
Dichte @ 15°C	DIN 51757	g/ml	0.873
Viskosität, Kinematic 100°C	DIN 51562	mm ² /s	15.09
Viskosität, Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	20000
Pour Point	ASTM D97	°C	-51
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	228

Spezifikationen

API GL-4

Ford WSD-M2C200-C

MB-Freigabe 235.72

*SAE Class according to J306 pre 1998

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Syntrans Multivehicle 75W-90

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at