

## Castrol Power 1 4T 15W-50

4-Takt Motorradmotorenöl

### Beschreibung

Castrol Power 1 4T 15W-50 ist ein Motorradmotorenöl in Synthesequalität. Durch seine "Power Protection"-Formel ist dieses fortschrittliche Motorrad-Motorenöl für die neueste Generation von 4-Takt Motorradmotoren geeignet. Diese neue Formulierung sorgt nach dem Start für einen schnellen Aufbau maximaler Schmiersicherheit und schützt durch seine spezielle reibungsoptimierte Auslegung vor Leistungsverlusten. Umfangreiche Tests bestätigen die nur geringfügige Belastung von Brennraum und Abgassystem mit Verbrennungsrückständen.

### Vorteile

- Schneller Aufbau maximaler Schmiersicherheit.
- Reduzierte Ablagerungsneigung während des gesamten Ölwechselintervalls.
- Kombierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung durch die Castrol Trizone Technology.

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Typical
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	134
Viskosität CCS -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	146
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

### Spezifikationen

API SJ  
JASO MA2

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Power 1 4T 15W-50

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6  
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,  
[www.castrol.com/at](http://www.castrol.com/at)