

Power 1 4T 10W-40

Synthetisches 4T-Motorradmotorenöl

Beschreibung

Castrol Power 1 4T 10W-40 ist ein synthesebasisches Mehrbereichsmotorenöl mit Leichtlaufcharakteristik für 4-Takt Benzin Motorradmotoren in der Viskositätsklasse SAE 10W-40.

Castrol Power 1 4T 10W-40 besitzt hervorragende Hochtemperatureigenschaften, es ist auch unter thermischer und mechanischer Belastung scherstabil und bietet sichere und optimale Ölversorgung aller Maschinenelemente.

Castrol Power 1 4T 10W-40 bildet auf mechanisch hochbelasteten Motor- und Getriebebauteilen einen aktiven Schutzfilm, der diese vor Verschleiß schützt und auch unter erschwerten Betriebsbedingungen, lange Lebensdauer garantiert.

Vorteile

Die einzigartige Castrol Trizone Technology sorgt für optimale Abstimmung auf die Leistungsanforderungen in Motor, Getriebe und Ölbadkupplung.

Castrol Power 1 4T 10W-40 verhindert vorzeitige Öleindickung, Frühzündungen und speziell bei Modellen mit Naßkupplung das "Kupplungsrutschen".

Von BMW für Motorräder mit Nasskupplungen (K4X, K7X und alle 650cc Modelle) ausdrücklich empfohlen!

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Power 1 4T 10W-40
Dichte 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viskosität CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	145
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	207
Sulphatasche	ASTM D874	% wt	1.1

Spezifikationen

API SJ
JASO MA2

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Power 1 4T 10W-40

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,
www.castrol.com/at