

Castrol Power 1 4T 20W-50

4T Motorradmotorenöl

Beschreibung

Castrol Power 1 4T 20W-50 ist ein teilsynthetisches Motorradmotorenöl. Es ist speziell für die Verwendung in luft- oder wassergekühlten 4T Motorradmotoren ausgelegt. Durch seine "Power Protection"-Formulierung wird es den Anforderungen auch der neuesten 4-Takt-Motorradmotoren insbesondere im strapaziösen Alltagsbetrieb gerecht. Die umfangreichen Tests während der Entwicklung dieses Motorenöls bestätigen geringe Reibungsverluste und hohe Schmiersicherheit während des Ölwechselintervalls.

Vorteile

- Hohe Schmiersicherheit auch bei thermisch stark beanspruchten Motoren.
- Reduzierte Ablagerungsneigung während des gesamten Ölwechselintervalls.
- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung durch die "Power Protection Formulierung".

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Power 1 4T 20W-50
Dichte @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Viskosität CCS -15°C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8000
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	120
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	128

Spezifikationen

API SJ
JASO MA2

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Power 1 4T 20W-50

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at