

Enduron 10W-40

Hochleistungs-Dieselmotorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle

Beschreibung

Castrol Enduron SAE 10W-40 ist ein Leichtlauf-SHPD-Dieselmotorenöl basierend auf der einzigartigen Castrol Synthese Technologie. Castrol Enduron 10W-40 wurde entwickelt, um die Ölwechselintervalle (im Rahmen der Herstellervorschriften) zu maximieren und die Motorlebensdauer zu erhöhen. Für Nutzfahrzeuge mit Dieselpartikelfiltern empfehlen wir den Einsatz von Castrol Enduron Low SAPS 10W-40.

Anwendung

- maximale Ölwechselintervalle für weniger Stillstandszeiten und geringere Wartungskosten
- verlängert das Motorenleben und maximale Haltbarkeit durch Castrol Synthetik Technologie
- reduzierter Wartungsaufwand durch geringsten Verschleiß im Motor
- hält Ruß von unverbranntem Kraftstoff in Schwebelage, um Ablagerungen und Verschleiß zu verhindern
- verbesserte Motorensauberkeit durch Verringerung der Ablagerungen
- niedrigerer Aschegehalt, für weniger Ablagerungen in Dieselpartikelfiltern (MAN-CRT Systeme)

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit
Dichte 15°C	ASTM D4052	g/ml
Viskosität 100°C	ASTM D445	mm ² /s
Viskosität 40°C	ASTM D445	mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	None
Pour Point	ASTM D97	°C
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C

Spezifikationen

ACEA E4, E5, E7
API CF
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
RVI RXD
Volvo VDS-3
Meets DAF extended drain requirements

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Enduron 10W-40

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,
www.castrol.com/at