

Vecton Long Drain 10W-40 E7

Vollsynthetisches Nutzfahrzeug-Motorenöl

Beschreibung

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 ist ein vollsynthetisches Nutzfahrzeugmotorenöl mit der einzigartigen System 5 Technology™, welche bis zu 40% bessere Leistung bietet.

Anwendung

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 wurde speziell für verlängerte Ölwechselintervalle entwickelt. Es ist größtenteils in Euro 2,3,4,5 und 6 Nutzfahrzeugmotoren einsetzbar, welche jedoch kein Low SAPS Motorenöl vorgeschrieben haben.

Vorteile

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 einzigartige System 5 Technology™ bietet folgende Vorteile:

- 1 – Ölverbrauch: Bietet hohe Kolbensauberkeit, welche u.a. zu reduziertem Ölverbrauch führt.
- 2 – Ölwechselintervall: Hervorragende Detergent-/Dispersant-Additivierung bietet lange Ölwechselintervalle.
- 3 – Lebensdauer: Reduzierter Verschleiß und Korrosion führen zu langer Bauteil-Lebensdauer.
- 4 – Leistung: Sehr hohe Motorensauberkeit sorgt für volle Leistung über die gesamte Lebensdauer.

Das neue Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 mit System 5 Technology™ bietet bis zu 40% bessere Leistung*

* In unabhängigen Labortests hat Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 bis zu 40% bessere Ergebnisse als die jeweils gültigen API und ACEA Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbenablagerungen, Ruß-Handling, Verschleiß und Korrosion erzielt.

www.castrol.vecton.com

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Dichte 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Viskosität CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	152
Sulphatasche	ASTM D874	% wt	1.9
Gesamtbasenzahl, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	16.1
Pour Point	ASTM D5950	°C	-42

Spezifikationen

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Freigabe 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS 3
Meets DAF requirements

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der

Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Vecton Long Drain 10W-40 E7

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at