

POWER 1 2T

2T Motorenöl

Beschreibung

Castrol Power 1 2T eignet sich für alle normal belasteten 2-Takt- Motoren mit getrennter Frischöl- oder Mischungsschmierung. Castrol Power 1 2T ist ausgelegt für ein Mischungsverhältnis von bis zu 1:50 entsprechend den Herstellervorschriften und eignet sich auch besonders für Motorsägen, Motorsensen und 2 Takt Rasenmäher.

Vorteile

- Gute Schmierfähigkeit in Verbindung mit einem hohen Verschleißschutz
- Geringe Aschewerte zum Schutz etwaig verbauter Katalysatoren
- Geringe Neigung zur Verkokung von Brennraum, Zündkerze und Auslaßsystem (Clean Burn Formula)
- Ausgelegt für ein Mischungsverhältnis von bis zu 1:50 (bitte Herstellervorschriften beachten)
- Geeignet für Motoren mit Getrennt- oder Mischungsschmierung

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	POWER 1 2T
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25.4
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.14

Spezifikationen

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

POWER 1 2T

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,
www.castrol.com/at