



Product Data

Magna 2

Issue Number: 1
22/12/99

Magna 2

Schmieröl (L-AN/C) auf Mineralölbasis

Für die Schmierung von Spindeln mit hohen Drehzahlen (high speed spindels).

Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 51501, Teil 1 -L-AN, DIN 51517, Teil 1 - C und ISO 6743/2-L-F.
- Hochwertig solvent-raffinierte Kernfraktion.
- Gutes Demulgierverhalten.
- Gutes Luftabscheidevermögen (LAV).
- Gutes Kälteverhalten.
- Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien.
- Wassergefährdungsklasse (WGK) 1.
- Silikonfrei.

Technische Daten:

Dichte 15 °C	kg/m ³	DIN 51 757	805
Viskosität 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	2
Flammpunkt	°C	ISO 2592	80
Pourpoint	°C	ISO 3016	- 42

Castrol (U.K.) Limited, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England, Telephone:
Orders/Enquiries (08459)645111, Technical Enquiries (01793)452111, Fax (01793)486083
Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

1 von 1