



Aral MegaTurboral S3 10W-40

Hochleistungsdieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge mit verlängerten Ölwechselintervallen

Beschreibung

Aral MegaTurboral S3 10W-40 ist ein Hochleistungsdieselmotorenöl für längstmögliche Ölwechselintervalle in modernen Nutzfahrzeugen. Es ist besonders für Scania Euro 6-Motoren geeignet. Es kann auch in Euro 4- und Euro 5-Motoren eingesetzt werden, für die **kein** Low SAPS-Öl vorgeschrieben ist. Auch in älteren Motoren ist Aral MegaTurboral S3 10W-40 einsetzbar (Herstellervorschriften beachten).

Vorteile

- ausgezeichnete Grundöle und spezielle Additive gewährleisten einen hervorragenden Motorschutz
- maximale Ölwechselintervalle
- hervorragender Schutz gegen Bore-Polishing, Verschleiß und Ablagerungen

Typische Kennwerte

| | Prüfmethoden | Einheit | Aral MegaTurboral S3 |
|---------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Dichte @ 15°C, relativ | ASTM D4052 | g/ml | 0.865 |
| Farbe | Visuell | - | klar & hell |
| Viskosität, kinematisch @ 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Viskosität, kinematisch @ 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 91.3 |
| Viskosität, CCS -25C | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 6500 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 154 |
| Sulfatasche | ASTM D874 | Gew. % | 1.9 |
| Total Base Number, TBN | ASTM D2896 | mg KOH/g | 15.9 |
| Flammpunkt, COC | ASTM D92 | °C | 220 |
| Pour Point | ASTM D97 | °C | -48 |

Spezifikationen

ACEA E7
Scania LDF 3 für Euro VI
Volvo VDS 3

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Aral MegaTurboral S3 10W-40

08 May 2013

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft Geschäftsbereich Schmierstoffe Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg

01801-11 55 11

www.aral-lubricants.de