



Aral Getriebeöl SNA-B 80W-140

Hochleistungs-Getriebeöl

Beschreibung

Hochleistungs-Getriebeöl in Aral-Synthese-Technologie für den Einsatz in Hinterachsen, Schalt-/ Lenkgetrieben, vornehmlich im Nutzfahrzeugsbereich über einen weiten Temperatureinsatzbereich bei führenden Herstellern wie Volvo, Renault, DAF und weitere.

Aral Getriebeöl SNA-B ist für verlängerte Ölwechselintervalle (bis 400.000 km) konzipiert worden.

Diese Produktausrichtung (Scania STO 1:0) wird ausdrücklich von Scania in Hinterachs- und Schaltgetrieben vorgeschrieben.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Aral Getriebeöl SNA-B 80W-140
Dichte @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.889
Viskosität, Kinematisch 100C	ASTM D445	mm ² /s	25.7
Pour Point	ASTM D97	°C	-30
Viskosität, Kinematisch 40C	ASTM D445	mm ² /s	266
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	125
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	238

Spezifikationen

API GL-5

Scania STO 1:0

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Aral Getriebeöl SNA-B 80W-140

10 Jan 2012

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft Geschäftsbereich Schmierstoffe Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg

01801-11 55 11

www.aral-lubricants.de