Issue Number: 1
22/12/99

Alphasyn T 220

Schwermetallfreies, synthetisches Umlauf- und Getriebeöl (CLP) auf Polyalphaolefin-Basis (PAO)

Für Getriebe- und Zentralschmierungen bei hohen thermischen Belastungen.

Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 51 517, Teil 3 - CLPund ISO 6743/6-L-C.
- Schwermetallfrei.
- Hoher Verschleißschutz im Mischreibungsgebiet (FZG - A/8,3/90, Schadenskraftstufe: 12).
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten (hoher Viskositätsindex).
- Geringe Verdampfungsverluste.
- Hohe thermische Stabilität.
- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit.
- Sehr gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen.
- Sehr gutes Kälteverhalten.
- Mit Mineralölen mischbar.
- Zuverlässiger Korrosionsschutz.
- Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien.
- Wassergefährdungsklasse (WGK) 1.

Technische Daten:

Dichte 15 °C	kg/m³	DIN 51 757	870
Viskosität 40 °C	mm²/s	DIN 51 562	220
Viskosität 100 °C	mm²/s	DIN 51 562	26
VIE		ISO 2909	140
Flammpunkt	°C	ISO 2592	220
Pourpoint	°C	ISO 3016	- 45

Castrol (U.K.) Limited, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England, Telephone: Orders/Enquiries (08459)645111, Technical Enquiries (01793)452111, Fax (01793)486083

Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.