



## Product Data

# CLS Grease

Issue Number: 3  
14/06/2007

### Lithium/Calcium-verseiftes EP-Getriebefließfett (GP 00K-45)

**Wasserbeständiges EP-Getriebefließfett für geschlossene Getriebe sowie Zentralschmierung.**

#### Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen:
  - DIN 51 826 - GP 00K-45
  - ISO 6743/9-L-X
  - Willy Vogel
  - MAN Norm 283 Li-P 00/000
  - Mercedes-Benz Blatt 264 *und*
  - Bielomatic
- Wasserbeständig.
- Hohes Druckaufnahmevermögen (EP-legiert).
- Zuverlässiger Korrosionsschutz.
- Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien.

#### Technische Daten:

DIN-Bezeichnung		DIN 51 502	GP 00K-45
Konsist.-Kl. (NLGI)		DIN 51 818	00/000
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	170
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 21 37	400 - 460
Wasserbeständigkeit	Bew.-Stufe	DIN 51 807	1 - 90
Verdicker (Seifenbasis)		DIN 51 562	Li/Ca
Basisflüssigkeit			synthetischer Kohlenwasserstoff
Grundölvisk. 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	45
Gebrauchstemp.	°C	DIN 51 821	-45 bis +120