

## Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

Zuverlässiger Schutz von Beginn an

### Beschreibung

Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 ist ein hochmodernes Leichtlaufmotorenöl, dessen spezielle "Magnatec"-Additivierung den Verschleiß bereits unmittelbar nach dem Start und daher in der besonders kritischen Warmlaufphase zuverlässig reduziert.

### Anwendung

Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 ist für die Verwendung in Benzin- und Diesel-PKW-Motoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl des Typs ACEA C2 der Viskosität SAE 0W-30 empfiehlt.

Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 ist für den Einsatz in Fahrzeugen der Hersteller Citroen und Peugeot gemäß der Spezifikation PSA B71 2312 freigegeben.

Bitte beachten Sie stets auch die Schmierstoffanforderungen des Fahrzeugherstellers.

### Vorteile

Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2:

- Hochwertige Grundöle und Verschleißschutzadditive sorgen für ein langes Motorenleben
- Reduzierte Sulfataschewerte zur Schonung der Abgasnachbehandlungssysteme
- 0W-Viskosität für ausgezeichnetes Kältefließverhalten und schnelle Durchölung des Motors
- Sehr gute Hochtemperaturstabilität, d.h. auch bei hohen Temperaturen bleibt der Schmierfilm belastbar

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.8
Viskosität, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5980
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	174
Pour Point	ASTM D97	°C	-51
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.7

### Spezifikationen

ACEA C2  
PSA Approval B71 2312

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

21 Sep 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

[www.castrol.com/at](http://www.castrol.com/at)