

## **Produktdaten**

### Visco 5000 C 5W-40

Mit BP Cleanguard Engine Protection Technology

### **Beschreibung**

BP Visco 5000 C 5W-40 wurde unter Verwendung von synthetischen Grundölen entwickelt, um die hohen Anforderungen der neuen VW TDI-Motoren mit Pumpe/Düse Einspritzsystem zu erfüllen. Die neu entwickelte BP "Cleanguard Engine Protection Technology" hält Ihren Motor länger sauber. BP Visco 5000 C 5W-40 ist universell einsetzbar bei PKWs mit und ohne DPF sofern kein Longlife Serviceintervall vorliegt. Immer Herstellervorschriften beachten! Die moderne Low-SAPS Additivtechnologie ermöglicht den Einsatz in Dieselfahrzeugen mit Diesel Partikelfilter (DPF), die ein Produkt nach ACEA C3 erfordern. ACHTUNG: BP Visco 5000 C 5W-40 darf NICHT in VW / Audi / Seat / Skoda Fahrzeugen mit DPF verwendet werden!

#### Vorteile

- Low SAPS Technologie zum Schutz des DPF
- Universell einsetzbar bei PKWs mit und ohne DPF sofern kein Longlife Serviceintervall vorliegt
- Exzellenter Schutz vor Schlammbildung
- Optimierte Hoch- und Tieftemperaturviskosität ergibt einen verringerten Kraftstoffverbrauch und dadurch verringerte Emissionen
- Hoher Motorenschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen
- Hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors beim Kaltstart

# **Typische Kennwerte**

	Prüfmethoden	Einheit	Visco 5000 C 5W-40
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.1
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm²/s	75:5
Viskosität HTHS 150°C	CEC-L-36-A97	сР	3.62

# **Spezifikationen**

ACEA C3 API SM/CF BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A MB-Approval 229.31/ 229.51 VW 502 00 / 505 00/ 505 01

### Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Visco 5000 C 5W-40 10 Aug 2011 BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtige Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesonders die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

BP Europa SE, Zweigniederlassung BP Austria , Abteilung LUBRICANTS, IZ NÖ-Süd, Strasse 6, Obj. 17, 2355 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 31810 1000, Fax: +43 2236 31810 1328, www.bplubricants.de