



Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

Spezialmotorenoel für Ford

Beschreibung

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 ist ein modernes vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl, dessen spezielle "Magnatec"-Additivierung den Verschleiß drastisch reduziert. Bis zu 75% des Verschleißes findet in der Warmlaufphase statt. Magnatec Moleküle haften auch bei Stillstand des Motors an den belasteten Motorenteilen und bieten daher schon beim Starten des Motors optimalen Verschleißschutz. Magnatec Professional A5 5W-30 ist feinfiltrierte (22 micron) um eine sehr hohe Reinheitsklasse zu erreichen.

Anwendung

Freigegeben für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren, für die Motorenöle nach Ford WSS-M2C913-D vorgeschrieben sind (rückwärtskompatibel nach WSS-M2C-913A/B/C). Die Fahrzeug-Betriebsanleitung ist zu beachten. Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 kann ebenso in Fahrzeugen eingesetzt werden, die nachfolgende Spezifikationen verlangen: ACEA A5/B5, API SN/CF oder ILSAC GF-4 SAE 5W-30.

Vorteile

- Haften an kritischen Motorenteilen auch während des Motorenstillstandes
- Verringern durch die zusätzliche Additivierung den Verschleiß (besonders in der Warmlaufphase)
- In Verbindung mit vollsynthetischen Grundölen bieten Sie aussergewöhnliche Performance in allen Temperaturbereichen
- Feinfiltrierte (22 micron) um eine hohe Reinheitsklasse zu gewährleisten

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viskosität CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4680
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	54
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	164
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1.24
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	207

Spezifikationen

ACEA A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

13 Sep 2016

Castrol, Magnatec and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.

Ford is a trade mark of Ford Motor Company, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1000, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at