

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

Universelles Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe

Beschreibung

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90 ist ein vollsynthetischer Mehrbereichs-Schmierstoff zur universellen Verwendung in synchronisierten Handschaltgetrieben und Achsantrieben mit Anforderungen nach API GL-4 oder GL-5. Es kann in vielen verschiedenen Fahrzeugen wie Nutzfahrzeugen, Baumaschinen oder Personenwagen verwendet werden. Castrol Syntrox Universal 75W-90 ist vielseitig verwendbar, was die Lagerhaltung vereinfacht und die Gefahr von Fehlbefüllungen verringert.

Vorteile

- Exzellentes Fließverhalten bei Kälte für bessere Schaltqualität
- Aussergewöhnliche Stabilität bei hohen Temperaturen für maximalen Verschleisschutz
- Verlängert die Getriebelebensdauer und erlaubt verlängerte Ölwechselintervalle
- Volle Kompatibilität mit konventionellen Mineralölen und allen Dichtungen ergibt ein breites Einsatzspektrum

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Syntrox Universal Plus 75W-90
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	154
Viskosität Brookfield @ -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	67,000
Pour Point	ASTM D97	°C	-51

Spezifikationen

API GL-4/ GL-5/ MT-1

SAE J2360

MAN 341 Z2, MAN 341 E3

MAN 342 M3

MB-Freigabe 235.8

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf., IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at