

## EUROLUB Weisses Fett mit PTFE

<b>Kategorie:</b>	Spezierschmiermittel
-------------------	----------------------

<b>Produkteigenschaften:</b>	Schmier- und Korrosionsschutzmittel für mechanisch stark beanspruchte Teile wie Gestänge, Zahnräder, Rollen, Kugellager etc. Silikonfrei. Weißes Fett-Spray dringt aufgrund seiner niedrigen Viskosität und guten Penetrationseigenschaften an alle Schmierstellen vor. Nach Verdunsten des Lösungsmittels bleibt ein festhaftender, wasserbeständiger und druckfester Schmierfilm zurück. Spezielle Additive vermindern Reibung und Verschleiß. Korrosion wird zuverlässig verhindert. Weißes Fett-Spray ist auch ideal geeignet als Konservierungs- und Batteriepolfett.
------------------------------	--

<b>Anwendung:</b>	Dose vor Gebrauch schütteln. Weißes Fett-Spray aus ca. 15 cm Abstand gezielt auf die zu schmierenden Bereiche sprühen. Vor Inbetriebnahme mindestens 10 Minuten ablüften lassen. Teile, die vor Korrosion geschützt werden sollen, dünn und gleichmäßig einsprühen.
-------------------	---

<b>EAN:</b>	Art.Nr. 00108 5	400 ml	4025377001081
-------------	-----------------	--------	---------------

<b>Lieferformen:</b>	Art.Nr. 00108 5	12 x 400 ml	Aerosoldose
----------------------	-----------------	-------------	-------------

<b>Bilder:</b>	
----------------	--

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.de">www.eurolub.de</a> , <a href="mailto:info@eurolub.de">info@eurolub.de</a>	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 25.04.2007
	Autor: GD
	Name: Weisses Fett mit PTFE 400 ml PI(D).docx
	Seite 1 von 2

# PRODUKTINFORMATION



<b>Technische Daten:</b>	
<b>Chemische Basis:</b>	Lösemittel auf Kohlenwasserstoffbasis in Verbindung mit speziellen Schmierstoffen und Additiven
<b>Dichte:</b>	0,766 g/cm <sup>3</sup>
<b>PH-Wert:</b>	k.A.
<b>Kennzeichnung:</b>	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Weißes Fett-Spray greift Metalle und Kunststoffe nicht an. Haltbarkeit bei sachgerechter Lagerung mind. 12 Monate.

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.de">www.eurolub.de</a> , <a href="mailto:info@eurolub.de">info@eurolub.de</a>	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 25.04.2007
	Autor: GD
	Name: Weisses Fett mit PTFE 400 ml PI(D).docx
	Seite 2 von 2