

EUROLUB Unterbodenschutz /-Spray

Kategorie:	Korrosionsschutzmittel
-------------------	------------------------

Produkteigenschaften:	Unterbodenschutz (-Spray) ist ein Rostschutz für die Wagenunterseite und schützt vor Nässe, Streusalz, Schnee und Eis. Das Produkt ist schlag- und abriebfest, äußerst haftfähig und zeichnet sich durch hohe Elastizität auch bei tiefen Minusgraden aus.
------------------------------	--

Anwendung:	Unterseite des Wagens gründlich reinigen und abtrocknen lassen. Kardanwelle, Bremstrommeln, -scheiben und Auspuffanlage abdecken. Dose gut schütteln, Sprühentfernung ca. 30 cm. Die Dose muß zum Zeitpunkt des Gebrauchs Zimmertemperatur (ca. 20°C) haben.
-------------------	--

EAN:	Art.Nr. 00289 1	500 ml	4025377002897
	Art.Nr. 00070 5	1 Liter	4025377000701

Lieferformen:	Art.Nr. 00289 1	12 x 500 ml	Aerosoldose
	Art.Nr. 00070 5	12 x 1 Liter	Blechdose

Bilder:	
----------------	---

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:	
Chemische Basis:	Gemisch aus Bitumen, Kautschuk, Harz, Füllstoffen und Lösungsmitteln. Treibgas Propan/Butan.
Dichte:	0,7 g/cm ³ Aerosol 1,04 g/cm ³ Flüssigware
PH-Wert:	k.A.
Kennzeichnung:	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes.
Allgemeine Hinweise:	Nicht überlackierbar!
	Produkt enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe.

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 25.04.2007
	Autor: GD
	Name: Unterbodenschutz 500 ml u. 1 Liter PI(D).docx
	Seite 2 von 2