

# EUROLUB ECO B12 0W/30

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>Dieses moderne Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf modernster Technologie, ist entwickelt für Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb.</p> <p>Speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren der Hersteller mit entsprechender Vorschrift.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr stabiles Viskositätsverhalten.</li> <li>• Eine gute Scherstabilität..</li> <li>• Starker Schutz gegen Oxidation.</li> <li>• Sicherer Schmierfilm bei allen Betriebstemperaturen.</li> </ul>
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	ACEA C2 BMW Longlife-12FE
------------------------	------------------------------

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 208001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
	Art.-Nr. 208020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
	Art.-Nr. 208060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 208208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 208100	1000 Liter	IBC
	Art.-Nr. 208000	lose Ware	

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Kenndaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>EUROLUB ECO B12 0W/30</b>
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,841
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	54,60
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	10,00
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	171
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-43

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 14.11.2016, erstellt am 14.11.2016
	Referenz: STA0699, 10.11.2016
	Name: ECO B12 0W-30 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1