

EUROLUB

ECO FE LL4 0W/20

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Ein nach den neuen technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauföl, basierend auf modernster Technologie. Eingestuft als „MID SAPS“.</p> <p>Kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren der Hersteller mit entsprechender Vorschrift.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb. • Verringerte Aschebildung. • Sehr gute Kaltstarteigenschaften. • Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften.
---	--

Verwendbar für:	VW 508 00/509 00
------------------------	------------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 215001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
	Art.-Nr. 215020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
	Art.-Nr. 215060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 215208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 215100	1000 Liter	IBC
	Art.-Nr. 215000	lose Ware	

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB ECO FE LL4 0W/20
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,832
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	39,30
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	7,93
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	178
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-52

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 11.11.2016, erstellt am 11.11.2016
	Referenz: STA0698, 10.11.2016
	Name: ECO FE LL4 0W-20 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1