

# PRODUKTINFORMATION



## EUROLUB FORMEL 1 SAE 5W/40

**Produkteigenschaften:****Anwendung:**

Die verbesserte Qualität von Formel 1 SAE 5W/40 ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen (nach Herstellervorschrift!!)  
Formel 1 SAE 5W/40 eignet sich als Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für Pkw-Benzin- und Diesel-Motoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzermotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen (ohne PD, WIV, DPF).

**Verwendbar für:**

ACEA A3/B4  
API SL/CF  
BMW longlife-98  
GM-LL-B-025  
MB 229.3  
VW 502.00/505.00

**Lieferformen:**

Art.-Nr. 216005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 216020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 216060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 216208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 216000	lose Ware	TKW

# PRODUKTINFORMATION



## Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB FORMEL 1 SAE 5W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,854
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	14,50
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	163
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-35

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.