

EUROLUB

ECO PS-C 0W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauföl, basierend auf modernster Technologie. Eingestuft als „MID SAPS“. Kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren der Hersteller mit entsprechender Vorschrift. <ul style="list-style-type: none"> • Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb. • Stabile und ausgezeichnete Viskosität. • Gute Scherstabilität.
---	--

Verwendbar für:	ACEA C2 Oil meeting PSA spec. B71 2312
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 219001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
	Art.-Nr. 219020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
	Art.-Nr. 219060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 219208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 219100	1000 Liter	IBC
	Art.-Nr. 219000	lose Ware	

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB ECO PS-C 0W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,849
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	55,10
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9,80
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	159
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-49

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 24.08.2016, erstellt am 19.08.2016
	Referenz: NSA0677, 02.04.2015
	Name: ECO PS-C 0W-30 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1