

PRODUKTINFORMATION



EUROLUB FORMEL V SAE 15W/40

Produkteigenschaften:	Formel V SAE 15W/40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.
------------------------------	--

Verwendbar für:	API SF/CD
------------------------	-----------

Lieferformen:	Art.-Nr. 221005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 221020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 221060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 221208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 221000	lose Ware	TKW

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB FORMEL V SAE 15W-40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN EN ISO 12185	0,871
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562-1	97,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562-1	13,40
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-29

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 20.01.2015, erstellt am 20.01.2015
	Referenz: penmulti, 07/2013
	Name: FORMEL V SAE 15W-40 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1