

EUROLUB LOWCARGO 5W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>LOWCARGO 5W/30 zeichnet sich durch eine aschearme Additiv-Technologie aus (Low SAPS= reduzierte Sulfatasche, niedriger Phosphor- und Schwefelgehalt). Durch den Einsatz von ausgewählten Basisölen konnte der von vielen Motorherstellern bevorzugte Ganzjahres-Viskositätsbereich SAE 5W-30 realisiert werden. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird durch die Kälteviskosität SAE 5W sicherer Kaltstart (geringer Kaltstartverschleiß) und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet.</p> <p>LOWCARGO 5W/30 ist ein ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches auf die neuen <u>Abgasnormen Euro IV, Euro V und Euro VI</u> abgestimmt wurde in Kombination mit schwefelarmen Dieselkraftstoff.</p> <p>Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeit aufrecht.</p> <p>Leistungsverluste durch belegte Dieselpartikelfilter werden unterbunden und ein höherer Wirkungsgrad erzielt.</p>
---	--

Verwendbar für:	<p>ACEA E6 / E7 / E9 API CJ-4 / SN MB 228.31 / 228.51 MAN M 3677 MAN M 3477 / MAN M 3271-1 Volvo VDS-4 / VDS-3 Mack EO-O Premium Plus / EO-N Renault VI RLD-3/RLD-2 MTU Type 3.1 Renault VI RXD / RGD Mack EO-M Plus Cummins CES 20081 CAT ECF-3 JASO DH-2</p>
------------------------	--

PRODUKTINFORMATION



Lieferformen:	Art.-Nr. 232020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 232060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 232208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 232100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 232000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB LOWCARGO 5W/30
Dichte bei 15°C	kg/l	D 4052	0,855
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	D 445	70,20
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	D 445	11,80
Viskositätsindex (VI)		D 2270	165
Flammpunkt COC	°C	D 92	212
Pourpoint	°C	D 6892	-44

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.