

## EUROLUB CLASSIC MULTIGRADE SAE 20W/50



Mild legiertes Mehrbereichs-Motorenöl für  
ältere Fahrzeuge. Auch für Harley Davidson nach Vorschrift!

### Produkteigenschaften: Anwendung:

CLASSIC MULTIGRADE SAE 20W/50 ist ein mineralisches SAE 20W-50 Mehrbereichs-Motoröl für klassische Otto- und Dieselmotoren.  
Durch die Verwendung sorgfältig ausgewählter Additive hat das Produkt gute Eigenschaften.

- Guter Schutz vor Verschleiß
- Guter Korrosionsschutz
- Kompatibel mit klassischen Dichtungen und Gummis

### Verwendbar für:

API SF/CD

### Lieferformen:

Art.-Nr. 2350016 x 1 Liter      Blechdose  
Art.-Nr. 23506060 Liter      Garagen-Fass

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB CLASSIC MULTIGRADE SAE 20W/50
Dichte bei 15°C	kg/l	D 4052	0,884
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	D 445	156,00
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	D 445	17,30
Viskositätsindex (VI)		D 2270	115
Flammpunkt COC	°C	D 92	215
Pourpoint	°C	D 6892	-20

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

# PRODUKTINFORMATION



Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH  
Freisinger Strasse 25-27  
85386 Eching bei München  
Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20  
[www.eurolub.com](http://www.eurolub.com), [info@eurolub.com](mailto:info@eurolub.com)

Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 18.01.2013

Referenz: kro.cla.multi 20W50, März 2012

Name: CLASSIC Multigrade SAE 20W50(D).docx

Seite 2 von 2