

EUROLUB MULTIMAX LFD3 10W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Dieses Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter den schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 2 bis Euro 6 Motoren nach Herstellervorschrift !! Es ist auch geeignet für Anwendungen in Motoren mit oder ohne Abgasreinigungssysteme.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gutes Dispergiervermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung.• Schutz vor Korrosion und Schaumbildung.• Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden.• Guter Viskositätsindex.• Hoher Sulfataschegehalt.
---	---

Verwendbar für:	ACEA E4 / E7 API CF MB 228.5 MAN M 3277 Scania LDF-3 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 Mack EO-N Renault VI RXD
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 239020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 239060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 239208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 239100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 239000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB MULTIMAX LFD3 10W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	D 4052	0,869
Viskosität bei 40°C	cSt	D 445	88,30
Viskosität bei 100°C	cSt	D 445	13,40
Viskositätsindex (VI)		D 2270	150
Flammpunkt COC	°C	D 92	218
Pourpoint	°C	D 6892	-32

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.