

# PRODUKTINFORMATION



## EUROLUB 2 TZ RACING

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p><b>2 TZ RACING</b> ist ein selbstmischendes Zweitakt-Motorenöl. Die technischen Anforderungen, d.h. die Gewährleistung von Kolbensauberkeit und Korrosionsschutz sowie die Verhinderung von Ringstecken, Fressen und Glühzündungen, werden durch die Verwendung hochwertiger Komponenten mit deutlicher Reserve erfüllt.</p> <p><b>2 TZ RACING</b> ist selbstmischend und nach Herstellervorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:100 empfohlen. Es ist auch geeignet für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme)..</p>
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	ISO-L-EGD Jaso FD API TC TISI Husqvarna Chainsaw Rotax Snowmobile Piaggio
------------------------	---

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 303001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 303020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 303060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 303208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 303100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle

# PRODUKTINFORMATION



## Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB 2TZ RACING
Dichte bei 15°C	Kg/l	DIN 51 757	0,894
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	54,50
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	9,05
Flammpunkt PM	°C	DIN EN 22 719	95
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-45

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.