

EUROLUB 2 TZ MINERALSCIH SELF MIX

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>2 TZ mineralisch SELF MIX ist ein selbstmischendes Zweitakt-Motorenöl.</p> <p>2 TZ mineralisch SELF MIX ist nach Herstellervorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 und für Getrennt-schmierung (Autolube-Systeme) empfohlen.</p> <p>Dieses Zweitakt-Motorenöl für Hochleistungsmotoren ist mineralölbasisch.</p>
---	--

Verwendbar für:	API TA, TB, TC
------------------------	----------------

Lieferformen:	<p>Art.-Nr. 306001 12 x 1 Liter Kunststoff-Flasche</p> <p>Art.-Nr. 306020 20 Liter Kunststoff-Kanister</p> <p>Art.-Nr. 306060 60 Liter Garagen-Fass</p> <p>Art.-Nr. 306208 208 Liter Blech-Fass</p> <p>Art.-Nr. 306100 Container 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</p> <p>Art.-Nr. 306000 Bulk ab 3.001 Liter pro Abladestelle</p>
----------------------	--

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB mineralisch MIX	2TZ SELF MIX
Dichte bei 15°C	Kg/l	DIN EN ISO 12185	0,874	
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562-1	9,70	
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	150	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
 Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
 Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 13.02.2012
	Referenz: twstun, Juli 2011
	Name: 2TZ mineralisch SELF MIX PI(D).docx
	Seite 1 von 1