

EUROLUB

4TZ PREMIUM 10W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Hochleistungs-Motorenöl entwickelt für den Einsatz in 4-Takt-Motorrädern mit nass laufenden Ölbadkupplungen. Es ist besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamen Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exzellente Kupplungsperformance; erfüllt die verschärften Anforderungen der JASO MA2. • Hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte Basisöle und eine spezielle Additivierung.
---	---

Verwendbar für:	JASO MA2 API SL/SJ/SH/SG
------------------------	-----------------------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 313001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
	Art.-Nr. 313020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
	Art.-Nr. 313060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 313208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 313100	1000 Liter	IBC
	Art.-Nr. 313000	lose Ware	

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	ASTM D 7042	0,863
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 7042	96,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 7042	14,30
Viskositätsindex (VI)		ASTM D 7042	152
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-25

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 15.11.2016, erstellt am 15.11.2016
	Referenz: 20049, 18.10.2016
	Name: 4TZ PREMIUM 10W-40 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1