

EUROLUB SYNT 5W/40

**Produkteigenschaften:
Anwendung:**

Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von SYNT 5W/40 ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen (nach Herstellervorschrift !!)
SYNT 5W/40 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für Pkw-Benzin- und Diesel-Motoren, einschließlich der Turbo-versionen und für Direkteinspritzermotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen (ohne PD, WIV, DPF).

Verwendbar für:

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW longlife-01
GM-LL-B-025
MB 229.3 / 226.5
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700 / RN 0710
Fiat 9.55535-M2

Lieferformen:

Art.-Nr. 316001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
Art.-Nr. 316005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 316020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
Art.-Nr. 316060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 316208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 316100	1000 Liter	IBC
Art.-Nr. 316000	lose Ware	

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB SYNT 5W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	90,20
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15,00
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	172
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.