

EUROLUB MULTITEC FO 0W/30

**Produkteigenschaften:
Anwendung:**

Modernes Leichtlauföl der neueren Generation. Bestens geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader mit verlängerten Ölwechselintervallen. Abgestimmt auf FORD. Herstellervorschrift beachten !!

Verwendbar für:

ACEA C2
Ford WSS-M2C-950-A

Lieferformen:

Art.-Nr. 319001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
Art.-Nr. 319005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 319020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
Art.-Nr. 319060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 319208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 319100	1000 Liter	IBC
Art.-Nr. 319000	lose Ware	

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB MULTITEC FO 0W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,845
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	49,30
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10,00
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	188
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-44

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.