PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
OIL · CHEMIE · CARCARE

EUROLUB
HD 4C 20W/20

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	HD 4C 20W/20 ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Öl. Das Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen von Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung, sowie HD 4C 20W/20 ist geeignet für den Einsatz in Nutzfahrzeug-Dieselmotoren von Fuhrparks, landwirtschaftlichen Aggregaten und Baumaschinen. Es kann als Hydrauliköl, in hydraulischen Kupplungen, Schaltgetrieben, Wandlergetrieben und Retardern eingesetzt werden.

Verwendbar für:	API SF/CD

Lieferformen:	Art.-Nr. 332020 20 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 332060 60 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 332208 208 Liter Blech-Fass Art.-Nr. 332100 Container 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle Art.-Nr. 332000 Bulk ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	**Einheit**	**Prüfmethode**	**EUROLUB HD 4C 20W/20**
Dichte bei 15°C	Kg/l	DIN EN ISO 12185	0,868
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562-1	52,0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562-1	8,0
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	225
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-25

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.de, info@eurolub.de