

EUROLUB HD 4C TO-4 SAE 30

Kategorie:	Kraftübertragungsöl
-------------------	---------------------

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>HD 4C TO-4 sind spezielle Kraftübertragungsöle für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.</p> <p>HD 4C TO-4 erfüllen die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und sind somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.</p> <p>HD 4C TO-4 sichern höchsten Verschleißschutz in verschiedenen Getrieben, wie Seitenantriebe und Differentiale, optimieren das Reibwertverhalten in Lastschaltgetrieben, nassen Bremsen und Kupplungen und garantieren eine maximale Lebensdauer der Aggregate.</p>
---	--

Leistungsbeschreibung:	SAE 30 API CF/CF-2
-------------------------------	-----------------------

Verwendbar für:	Caterpillar TO-4 Allison C-4 Komatsu Eaton ZF TE-ML 03C/07F DANA Tremec/TTC Vickers 35 VQ35
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 336020 20 Liter Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 336060 60 Liter Garagen-Fass
	Art.-Nr. 336208 208 Liter Blech-Fass
	Art.-Nr. 336100 Container 800 - 3.000 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB HD 4C TO-4 SAE 30
Dichte bei 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,896
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	107,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11,60
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.