PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
OIL · CHEMIE · CARCARE

EUROLUB
HD 4C TO-4 SAE 10W

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	HD 4C TO-4 sind spezielle Kraftübertragungsöle für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren. HD 4C TO-4 erfüllen die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und sind somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.

Verwendbar für:	Caterpillar TO-4 Allison C-4

Lieferformen:	Art.-Nr. 338020 20 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 338060 60 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 338208 208 Liter Blech-Fass Art.-Nr. 338100 Container 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	**Einheit**	**Prüfmethode**	**EUROLUB HD 4C TO-4 SAE 10W**
Dichte bei 15°C	Kg/l	D 4052	0,880
Viskosität bei 40°C	cSt	D 445	40,80
Viskosität bei 100°C	cSt	D 445	6,80
Viskositätsindex (VI)		D 2270	105
Flammpunkt COC	°C	D 92	210
Pourpoint	°C	D 97	-29

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.de, info@eurolub.de

Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 22.02.2012
Referenz: 3125,März 2003
Name: HD 4C TO-4 SAE 10W PI(D).docx