

EUROLUB GEAR EP 80W

Produkteigenschaften: Anwendung:	Gear EP 80W ist ein EP-Mehrzweck-Getriebeöl, deren universelle Verwendbarkeit die Versorgung von Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen - insbesondere Pkw-Transaxle-Systeme - ermöglicht, sofern Hypoid-Getriebeöle nach MIL-L-2105 B/C bzw. API GL-5 nicht zwingend vorgeschrieben sind.
---	--

Verwendbar für:	API GL-4
------------------------	----------

Lieferformen:	Art.-Nr. 342020 20 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 342060 60 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 342208 208 Liter Blech-Fass Art.-Nr. 342100 Container 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle Art.-Nr. 342000 Bulk ab 3.001 Liter pro Abladestelle
----------------------	---

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Gear EP 80W
Dichte bei 15°C	Kg/l	DIN 51 757	0,892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	113,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12,10
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-28

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 23.02.2012
	Referenz: 4Im, November 2011
	Name: Gear EP 80W PI(D).docx
	Seite 1 von 1