

EUROLUB GEAR AXLE SB 75W/90

Produkteigenschaften: Anwendung:	Leichtlauf-Getriebeöl für längere Intervalle nach Herstellervorgaben. Sehr hohe mechanische und thermische Belastung, auch bei längeren Intervallen nach Herstellervorgaben.		
Verwendbar für:	API GL-4 / GL-5 / MT-1 MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E SAE J2360 MB 235.8 MAN 341 Typ Z2/E3 MAN 342 Typ M3 [MAN 3343 Typ S] ZF TE-ML 02B / 05B / 07A / 08 / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B Scania STO 1:0 DAF, Iveco, Eaton Europe Volvo 97312 Mack GO-Je Ford M2C-200-B		
Lieferformen:	Art.-Nr. 347020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 347060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 347208	208 Liter	Blech-Fass

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR AXLE SB 75W/90
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,861
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	69,90
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15,00
Flammpunkt	°C	ISO 2592	>150

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 01.03.2016, erstellt am 01.03.2016
	Referenz: NSA1818, 15.02.2016
	Name: GEAR AXLE SB 75W-90 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1