

EUROLUB CLEANTEC („Mid SAPS“) 5W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. CLEANTEC 5W/30 wird besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, die die Abgasnorm Euro IV erfüllen, empfohlen. Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht. Wir empfehlen CLEANTEC 5W/30 auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Opel GM-LL-A025, Opel GM-LL-B-025
---	--

Verwendbar für:	ACEA C3 API SN BMW longlife-04 MB 229.51 MB 229.52 VW 502.00/505.00/505.01 GM dexos2™
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 349001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 349005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 349020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 349060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 349208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 349100	Container	800–3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 349000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB CLEANTEC 5W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	D 4052	0,851
Viskosität bei 40°C	cSt	D 445	68,90
Viskosität bei 100°C	cSt	D 445	12,10
Viskositätsindex (VI)		D 2270	174
Flammpunkt COC	°C	D 92	220
Pourpoint	°C	D 6892	-37

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.