

EUROLUB GEAR FLUIDE BM Spezial

Produkteigenschaften: Anwendung:	GEAR FLUIDE BM Spezial ist ein niedrigviskoses ATF, auf Basis modernster Additive und speziell ausgesuchten Grundölen. Es wurde speziell auf die Anforderungen moderner Stufen Automatikgetrieben ausgelegt. Sein hohes Reibwertniveau sorgt für eine nahezu schlupffreie Übertragung hoher Drehmomente und ermöglicht so spontane und sportliche Schaltvorgänge. Seine exzellenten Reibwertkonstanz garantiert gleichbleibende Schaltperformance über das gesamte Wechselintervall. Herstellervorschrift beachten !
---	--

Verwendbar für:	MERCON SP/LV BMW 8322 0 142 516 (BMW 1375.4) Ford WSS-M2C938-A Hyundai SP-IV Jaguar Fluid 8432 Land Rover TYK5000050 Nissan Matic S Toyota Type WS VW/Audi G 055 005
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 381001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 381020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 381060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 381208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 381000	lose Ware	

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR FLUIDE BM Spezial
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	30,70
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	6,10
Flammpunkt	°C	ISO 2592	>170
Farbe	Visuell		gelb-braun

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.