

EUROLUB SYNT M 5W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	Die verbesserte Motorenölqualität von SYNT M 5W/40 ergibt sich besonders aus dem verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen (nach Herstellervorschrift !!) SYNT M 5W/40 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für Pkw-Benzin- und Diesel-Motoren, einschließlich der Turbo-versionen und für Direkteinspritzermotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen (ohne PD, WIV, DPF).
---	---

Verwendbar für:	ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.5 BMW Longlife-01 VW 502 00/505 00 Renault RN0700/RN0710 PSA meeting B71 2296
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 395001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
	Art.-Nr. 395005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 395020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
	Art.-Nr. 395060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 395208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 395100	1000 Liter	IBC
	Art.-Nr. 395000	lose Ware	

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB SYNT M 5W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,856
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	86,30
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,00
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	166
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-41

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.