

EUROLUB CLP 150

CLP sind mineralölbasische Industrieöle. Als Grundöl für diese Getriebeöle werden ausschließlich Solvent-Raffinate aus bester Produktion eingesetzt.

Kategorie:	Industriegetriebeöl
-------------------	---------------------

Produkteigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">→ Höchster Verschleißschutz→ Alterungs- und Oxidationsstabilität.→ Schutz vor Korrosion.→ Gute thermische Stabilität.→ Verhinderung von Grübchen und Pittingbildung.→ Ausgezeichnetes Demulgiervermögen.→ Verträglichkeit mit Dichtungen und Buntmetallen.→ Gute Schaumdämpfung.
------------------------------	---

Anwendung:	CLP, die in verschiedenen Viskositätsklassen zur Verfügung stehen, sind für Industriegetriebe unterschiedlicher Bauart empfohlen. Sie haben sich in der Praxis in vielen Getrieben zahlreicher Hersteller bewährt. Besonders in thermischen hochbelasteten Getrieben und bei ungünstigen Betriebsbedingungen im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie haben CLPs ihr ausgezeichnetes Leistungsvermögen unter Beweis gestellt.
-------------------	--

Leistungsbeschreibung/ Verwendbar für:	ISO-VG 150 DIN 51 517 / Teil 3
---	-----------------------------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 414020 20 Liter Kunststoff-Kanister	
	Art.-Nr. 414060 60 Liter Garagen-Fass	
	Art.-Nr. 414208 208 Liter Blech-Fass	
	Art.-Nr. 414100 Container 800 - 3.000 Liter	
		pro Abladestelle
	Art.-Nr. 414000 Bulk ab 3.001 Liter	
		pro Abladestelle

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB CLP 150
Dichte bei 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,891
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	152,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,30
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	258
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-20
FZG A/16,6/140	Schadenkraftstufe	DIN 51 354	> 12

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Hunold Schmierstoffe GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 12.09.2011, erstellt am 01.08.2007
	Autor: MS
	Name: CLP 150 PI(D)
	Seite 2 von 2