

EUROLUB HLP ISO-VG 68

**Produkteigenschaften:
Anwendung:**

HLP wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen.

Verwendbar für:

DIN 51 524 / Teil 2

Lieferformen:

Art.-Nr. 506020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 506060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 506208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 506100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 506000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.