

EUROLUB TRENNMITTEL T25

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Ein hellfarbiges Formenöl für die Betonindustrie. Dieses Formenöl ist auf einer hoch raffinierten Basisflüssigkeit aufgebaut. Nach der Verdampfung der flüchtigen Flüssigkeit und dem Wasseraustritt aus dem Frischbeton ('bleedingwater') sorgt diese Formulierung für eine niedrige Grenzflächenspannung, wodurch eine glatte Betonoberfläche entsteht. Bei korrekter Verwendung werden folgende Eigenschaften erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none">- nur ein sehr geringes Ankleben des Betons an der Schalung- hält die Stahlschalung rostfrei bei normaler Arbeit- schnelles und problemloses Lösen der Betonformen- verhindert das entstehen kleiner Löcher an der Betonoberfläche- nach Verwendung problemloses Aufbringen von Putz, Steinen, Tapeten usw.
---	---

Verwendbar für:	<p>Dieses Formenöl ist geeignet für Stahl- und beschichtete Holzschalung. Um das beste Resultat zu erreichen, soll das Formenöl dünn aufgebracht werden.</p> <p>Für beschichtete Multiplex: 1 Liter Formenöl für 30 - 40 m² Oberfläche.</p> <p>Für Stahl und andere Metalle: 1 Liter Formenöl für 40 - 50 m² Oberfläche.</p> <p>Nach dem Aufbringen mit einem Sprüher oder Bürste ist es zu empfehlen, überflüssiges Produkt zu entfernen. Dieses Formenöl ist ebenfalls bestens geeignet für die Betonindustrie, wo mit beschränkt erwärmten Schalung gearbeitet wird</p>
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 535020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 535060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 535208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 535100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 535000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB TRENNMITTEL T25
Dichte bei 15°C	kg/L		0,836
Viskosität bei 40°C	cSt		5,76
Viskosität bei 100°C	cSt		1,69
Flammpunkt PM	°C		85
Pourpoint	°C		-32

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.