

## EUROLUB DOPPELKUPPLUNGSFLUID (DKG)

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Dieses Öl ist für die Anforderungen der immer weiter entwickelten Doppelkupplungsgetriebe nach Herstellervorschrift. Visuell: gelb
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	VW G-052-529 VW G-052-182 VW TL 52 182 BMW Ford WSS-M2C-936-A MB 236.21 Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 PSA Porsche Volvo 1161838/1161839	
------------------------	--	---

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 545001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 545020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 545060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 545208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 545100	Container	IBC 1.000 Liter

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB DKF (DKG)
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,854
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	34,00
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	7,00
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	170
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 10.08.2015, erstellt am 10.08.2015
	Referenz: STD3303, 24.12.2014
	Name: DOPPELKUPPLUNGSFLUID (DKG) PDB_D.docx
	Seite 1 von 1