

EUROLUB Schneidöl MS2

Schneidöl MS2 ist ein chlorfreies EP-Mehrzweckschneidöl.

Kategorie:	Kühlschmierstoff, nichtwassermischbar
-------------------	---------------------------------------

Produkteigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Chlorfrei.• Nicht wassermischbar.
------------------------------	--

Anwendung:	<p>Schneidöl MS2 eignet sich zur schweren spanabhebenden Bearbeitung von Stählen und Buntmetallen, wie Drehen und Zahnradstoßen.</p> <p>Das Produkt kann auch für die Bearbeitung zähharter Stähle, z.B. Kugellagerstähle, warmfester Stähle und Legierungen von sehr hoher Festigkeit eingesetzt werden.</p> <p>Durch die ausgewählten chemischen EP-Zusätze wird ein Verschweißen zwischen Span und Werkzeugschneide verhindert.</p>
-------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 620020 20 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 620060 60 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 620208 208 Liter Blech-Fass
----------------------	---

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Schneidöl MS2
Dichte	kg/ltr		0,876
Viskosität bei 40°C	mm ² /s		31,20
Flammpunkt	°C		225
Pourpoint	°C		-25
Kupferkorrosion			Note 1

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen.
Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 16.12.2008
	Autor: MS
	Name: Schneidöl MS2 PI(D).docx
	Seite 1 von 1