

## EUROLUB TOP 3000

**TOP 3000** ist ein helles, gelbes teilsynthetisches Hochleistungs EP Fett mit sehr guter Haftfähigkeit.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Kategorie:</b> | Schmierfett |
|-------------------|-------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Produkteigenschaften:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- oxidationsbeständig</li><li>- walkstabil</li><li>- äußerst wasserbeständig</li><li>- besonders ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften</li><li>- schützt gegen Passungsrost</li><li>- hohes Druckaufnahmevermögen</li><li>- außergewöhnlich haftfähig</li></ul> |
|------------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Anwendung:</b> | <p><b>TOP 3000</b> ist ein Hochlast-Fett, das den Verschleiß von Lagern und Getrieben selbst unter extremen Bedingungen minimiert. Es ist wasserbeständig und sehr schwer auswaschbar.</p> <p><b>TOP 3000</b> eignet sich zur Langzeitschmierung von schweren Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten. Es schützt selbst bei Feuchtigkeit und Vibrationen sehr gut vor Korrosion.</p> |
|-------------------|---|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Leistungsbeschreibung:</b> | NLGI-Klasse 2 |
|-------------------------------|---------------|

|                      |                            |                    |
|----------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Lieferformen:</b> | Art.-Nr. 707500 30 x 500 g | Schraubkartusche   |
|                      | Art.-Nr. 707005 5 kg       | Kunststoff-Eimer   |
|                      | Art.-Nr. 707015 15 kg      | Kunststoff-Eimer   |
|                      | Art.-Nr. 707025 25 kg      | Kunststoff-Hobbock |

|                          |                       |        |
|--------------------------|-----------------------|--------|
| <b>Innendurchmesser:</b> | Art.-Nr. 707005 5 kg  | 190 mm |
|                          | Art.-Nr. 707015 15 kg | 270 mm |
|                          | Art.-Nr. 707025 25 kg | 335 mm |

# PRODUKTINFORMATION



## Technische Daten:

| Kenndaten                  | Einheit            | Prüfmethode                  | EUROLUB<br>TOP 3000 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Verdicker                  |                    |                              | spec. Calcium       |
| Gebrauchstemperatur        | °C                 |                              | -30 bis +120°C      |
| Tropfpunkt                 | °C                 | DIN ISO 2176                 | +150                |
| Walkpenetration            | 1/10 mm            | DIN ISO 2137                 | 265 bis 295         |
| NLGI-Klasse                |                    | DIN 51 807 T1                | 2                   |
| Basisölviskosität bei 40°C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562                   | 800                 |
| Wasserbeständigkeit        |                    | DIN 51 807-01                | 0-90                |
| SKF Emscor Test            |                    | DIN 51 802                   | 0/0                 |
| FAG FE 9 Test              |                    | DIN 51 819-2-A/1500/6000-130 | F50= 102h           |
| Timken-Test (Gutlast)      | N                  | DIN 52 434 T3                | 244,75              |
| Bezeichnung                |                    | DIN 51 502                   | KP2K-30             |

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.