

EUROLUB DRAHTSEILFLUID

Produkteigenschaften:	Drahtseilfluid ist ein Seilkonservierungsmittel, entsprechend DSB 80. Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Wegen seiner guten Haft- und Kriechfähigkeit auch als KFZ-Unterboden- und Hohlraumschutz bewährt.
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anwendung:	<p>Drahtseilfluid wird zur Pflege und Wartung von verschiedensten Drahtseilen eingesetzt. Anwendungsgebiete sind z.B. industriell eingesetzte Seile, aber auch Seile in Tagebaugroßgeräten oder Baggern.</p> <p>Drahtseilfluid kann als Spray oder in flüssiger Form bezogen und mittels Sprühen, Streichen, Rollen o.ä. bei Normaltemperatur auf gereinigte Seiloberflächen aufgebracht werden. Nach dem Verdunsten des aromatenfreien Lösungsmittels, je nach klimatischen Verhältnissen 2-8 Stunden, ist der Schmierfilm fertig ausgebildet. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20°C.</p> <p>Drahtseilfluid enthält Lösungsmittel, wodurch hervorragende Kriecheigenschaften gewährleistet sind. Basierend auf einer Festmasse bleibt ein fertig ausgebildeter Schmierfilm zurück.</p>
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagerung:	Im geschlossenen Originalgebinde bei max. +30°C.
------------------	--------------------------------------------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 718600	12 x 600 ml	Aerosoldose
	Art.-Nr. 718001	12 x 1 Liter	Blechdose
	Art.-Nr. 718005	5 Liter	Kanne
	Art.-Nr. 718020	20 Liter	Kunstst.-Kanister
	Art.-Nr. 718060	60 Liter	Blechfass
	Art.-Nr. 718208	208 Liter	Blechfass

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Chemische Basis:	Hochviskose Komponenten aus der Erdölverarbeitung mit Inhibitoren angelöst in einem Lösungsmittel.
Dichte:	0,89 g/ml
pH-Wert:	k.A.
Kennzeichnung:	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes.
Allgemeine Hinweise:	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 05.12.2014, erstellt am 05.12.2014
	Referenz: E30, 04.05.2010
	Name: DRAHTSEILFLUID PDB_D.docx
	Seite 2 von 2