

EUROLUB Kaltreiniger

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Kaltreiniger erfüllt hohe Anforderungen an die Reinigung in der Industrie und des Handwerks. Schnelle und saubere Abreinigungswirkung bei öligen, fetten und verschmutzten Oberflächen. Der Kaltreiniger ist auf einer guten Basis und reinigungsaktiver Substanzen hergestellt. Bei jeglichen Reinigungsarbeiten soll die Verwendung in konzentrierter Form erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hervorragende Netz- und Reinigungswirkung • Gutes Schmutztragevermögen • NICHT WASSERMISCHBAR !
	Die Zubereitung ist einstufigpflichtig (siehe Sicherheitsdatenblatt).

Lieferformen:	<p>Art.-Nr. 805020 20 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 805060 60 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 805208 208 Liter Blech-Fass</p>
----------------------	--

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Kaltreiniger
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN EN ISO 12185	0,810
Viskosität bei 20°C	mm ² /s	DIN 51 562-1	2,00
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	65
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 05.02.2013
	Referenz: kalt, Juli 2011
	Name: Kaltreiniger PDB_D.docx
	Seite 1 von 1