



Eine Marke von **TOTAL**

EVOLUTION 900 NF 5W-40



Hochleistungs-Schmierstoff für PKW Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNGEN

- Für PKW entwickelter Hochleistungsschmierstoff auf Basis der ELF Synthesetechnologie, geeignet für alle Einspritzverfahren.
- Geeignet auch für leichte Nutzfahrzeuge, die den Spezifikationen entsprechen.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.
- Entwickelt, um die verlängerten Ölwechselintervalle der Automobilhersteller zu entsprechen.

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN:

- VW 502 00, 505 00
- MB-Freigabe 229.3
- Porsche A40

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

- BMW Longlife 98
- GM-LL-A/B-025
- Fiat 9.55535-H2

INTERNATIONAL:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

EIGENSCHAFTEN

- Gewährleistet schnellste Durchölung der gesamten Motormechanik auch bei niedrigsten Temperaturen.
- Die Additivkombination garantiert besten Korrosionsschutz und eine maximale Motorleistung.
- Minimaler Verschleiß über die gesamte Lebensdauer des Motors.
- Ermöglicht maximale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen.

KENNWERTE

EVOLUTION 900 NF	EINHEITEN	SAE 5W-40
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	85,1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,1
Pourpoint	°C	-39
Flammpunkt (OC)	°C	228

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
 Vertriebsdirektion Schmierstoffe
 Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

EVOLUTION 900 NF 5W-40
 17. MÄRZ 2015

